



CoreLine Waterproof — естественный выбор в пользу светодиодов

CoreLine Waterproof

Независимо от того, новое ли или отреставрированное здание, клиенты стремятся применять световые решения, обеспечивающие высокое качество освещения и существенную экономию затрат на энергоносители и обслуживание. Новая линейка светодиодной продукции CoreLine Waterproof может заменить собой традиционные водостойкие светильники с люминесцентными лампами. Простота процесса выбора, монтажа и обслуживания обеспечивает легкий переход.

Преимущества

- Энергосбережение до 50% по сравнению с TL-D
- Надежная светодиодная технология, не требующая техобслуживания
- Прямой аналог традиционных водостойких светильников в отношении производительности, гибкости установки и длины

Характеристики

- Надежная встроенная светодиодная технология, обеспечивающая самостоятельную установку и долгий срок службы
- Может использоваться для замены традиционных водонепроницаемых светильников 18–58 Вт TL-D
- Широкое распределение света
- Диффузор с оптическим элементом обеспечивает зрительный комфорт
- Потолочный кронштейн и подвесные крюки в комплекте; вандалостойкая установка возможна благодаря дополнительному винту крепления кронштейнов

Применение

- Парковочные стоянки
- Складские помещения
- Общее освещение

CoreLine Waterproof

Спецификации

Температура окружающей среды	-20 to +35 °C
Уменьшение яркости света	-20 to +40 °C 0 to +25 °C
Драйвер	No, yes
Начальная коррелированная цветовая температура	Power supply unit with DALI interface (PSD) Power supply unit (PSU)
	4000 K

Начальная входная мощность	15 W, 16 W, 20.5 W, 21 W, 21.5 W, 22 W, 24.3 W, 25 W, 25.5 W, 26 W, 27 W, 28.6 W, 29 W, 29.5 W, 30 W, 30.5 W, 31 W, 34 W, 35 W, 42.9 W, 44 W, 45 W, 49 W, 50 W, 57.1 W, 60 W, 61 W, 63 W
Начальная светоотдача	1800 lm, 1900 lm, 2500 lm, 2700 lm, 3100 lm, 3400 lm, 3700 lm, 4000 lm, 5700 lm, 6000 lm, 7500 lm, 8000 lm
Материал	Кронштейн:
Материал	Корпус: Поликарбонат

Versions



Coreline Waterproof G2 LSC - LED
Module, system flux 2700 lm



Сведения о продукте



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP

CoreLine Waterproof


Сведения о продукте



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-11DPP

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK08
Код защиты от проникновения	IP65

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
--------------------	--------------

Общая информация

Маркировка CE	CE mark
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Тип оптического плафона/линзы	MLO
Драйвер в комплекте	Yes
Метка ENEC	ENEC mark
Знак пожароопасности	D
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850°C, продолжительность 30 с
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Тип оптики	110

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная цветность	(0.38,0.38)SDCM<=3
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%

Механические компоненты и корпус

Цвет	Gray
------	------

Условия эксплуатации

Order Code	Full Product Name	Диапазон температуры окружающей среды	Максимальный уровень уменьшения яркости света	Подходит для случайного переключения
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-20 to +35 °C	Not applicable	Да
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-20 to +35 °C	1%	Не применимо
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 to +35 °C	Not applicable	Не применимо
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 to +35 °C	Not applicable	Да
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 to +35 °C	Not applicable	Да
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 to +25 °C	Not applicable	Не применимо
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 to +35 °C	1%	Не применимо
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	0 to +25 °C	1%	Не применимо
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-20 to +35 °C	Not applicable	Не применимо
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-20 to +35 °C	Not applicable	Да
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 to +35 °C	Not applicable	Да
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-20 to +35 °C	Not applicable	Не применимо
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-20 to +35 °C	Not applicable	Не применимо
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-20 to +35 °C	1%	Не применимо
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 to +25 °C	Not applicable	Не применимо
910505100055	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	0 to +25 °C	Not applicable	Да
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	0 to +25 °C	1%	Не применимо
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-20 to +35 °C	Not applicable	Не применимо
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-20 to +35 °C	Not applicable	Да
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-20 to +35 °C	Not applicable	Да
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-20 to +35 °C	1%	Не применимо
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	0 to +25 °C	Not applicable	Не применимо
910505100063	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	0 to +25 °C	Not applicable	Да
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	0 to +25 °C	1%	Не применимо

Order Code	Full Product Name	Диапазон температуры окружающей среды	Максимальный уровень уменьшения яркости света	Подходит для случайного переключения
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-20 to +35 °C	Not applicable	Не применимо
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-20 to +35 °C	Not applicable	Да
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-20 to +35 °C	Not applicable	Да
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-20 to +35 °C	Not applicable	Не применимо
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-20 to +35 °C	Not applicable	Не применимо
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-20 to +35 °C	1%	Не применимо
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	0 to +25 °C	Not applicable	Не применимо
910505100074	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	0 to +25 °C	Not applicable	Да
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	0 to +25 °C	1%	Не применимо
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-20 to +35 °C	Not applicable	Не применимо
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-20 to +35 °C	Not applicable	Да
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-20 to +35 °C	1%	Не применимо
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	0 to +25 °C	Not applicable	Не применимо
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-20 to +40 °C	Not applicable	Не применимо
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-20 to +40 °C	Not applicable	Не применимо
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-20 to +40 °C	Not applicable	Не применимо
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-20 to +40 °C	Not applicable	Не применимо
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-20 to +40 °C	Not applicable	Не применимо
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-20 to +40 °C	Not applicable	Не применимо
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-20 to +40 °C	Not applicable	Не применимо
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-20 to +40 °C	Not applicable	Не применимо
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-20 to +40 °C	Not applicable	Не применимо
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-20 to +40 °C	Not applicable	Не применимо
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-20 to +40 °C	Not applicable	Не применимо

Order Code	Full Product Name	Диапазон температуры окружающей среды	Максимальный уровень уменьшения яркости света	Подходит для случайного переключения
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-20 to +40 °C	Not applicable	Не применимо

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	No
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Yes
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	No
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	No
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	No
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	No
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Yes
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Yes
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	No
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	No
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	No
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	No
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	No
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Yes
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	No
910505100055	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	No
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Yes
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	No
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	No
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	No
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Yes
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	No
910505100063	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	No
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Yes
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	No

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	No
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	No
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	No
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	No
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Yes
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	No
910505100074	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	No
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Yes
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	No
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	No
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Yes
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	No
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	No
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	No
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	No
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	No
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	No
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	No
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	No
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	No
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	No
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	No
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	No
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	No

Общая информация (1/2)

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения луча от источника света		Код лампового семейства	Встроенное управление
		Аварийное освещение	Аварийное освещение		
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-	LED27S	-
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-	LED19S	-

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения луча от источника света		Код лампового семейства	Встроенное управление
		Аварийное освещение	Аварийное освещение		
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	LED27S	-
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-	LED27S	-

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения луча от источника света		Код лампового семейства	Встроенное управление
		Аварийное освещение	Код		
	PSU MDU L1200				
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	LED27S	-
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	EL3	LED27S	-
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-	LED27S	-
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	-	EL3	LED27S	-
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-	LED40S	-
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-	LED40S	-
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-	LED40S	-
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-	LED40S	-
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-	LED40S	-
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-	LED40S	-
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	-	EL3	LED40S	-
910505100055	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	-	EL3	LED40S	MDU

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения луча от источника света		Код лампового семейства	Встроенное управление
		Аварийное освещение	Код		
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	-	EL3	LED40S	-
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	LED34S	-
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-	LED34S	-
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-	LED34S	-
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-	LED34S	-
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	EL3	LED34S	-
910505100063	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	-	EL3	LED34S	MDU
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	-	EL3	LED34S	-
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-	LED60S	-
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-	LED60S	-
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-	LED60S	-
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-	LED60S	-

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения луча от источника света		Код лампового семейства	Встроенное управление
		Аварийное освещение	EL3		
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	-	LED60S	-
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-	LED60S	-
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	-	EL3	LED60S	-
910505100074	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	-	EL3	LED60S	MDU
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	-	EL3	LED60S	-
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-	LED80S	-
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	-	LED80S	-
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-	LED80S	-
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	-	EL3	LED80S	-
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-°	-	-	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-°	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения луча от источника света		Код лампового семейства	Встроенное управление
		Аварийное освещение	-°		
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-°	-	-	-
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-°	-	-	-
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-°	-	-	-
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-°	-	-	-
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-°	-	-	-
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-°	-	-	-
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-°	-	-	-
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-°	-	-	-
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-°	-	-	-
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-°	-	-	-

Общая информация (2/2)

Order Code	Full Product Name	Код семейства продуктов
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	WT130C
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	WT130C

Order Code	Full Product Name	Код семейства продуктов
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Код семейства продуктов
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	WT130C
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	WT130C
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	WT130C
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C
910505100055	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	WT130C
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
910505100063	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	WT130C
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	WT130C
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	WT130C

Order Code	Full Product Name	Код семейства продуктов
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	WT130C
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C
910505100074	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	WT130C
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	WT130C
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
910505100036	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	119 lm/W	1900 lm	16 W
910505100038	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	119 lm/W	1900 lm	16 W
910505100039	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	129 lm/W	2700 lm	21 W
910505100040	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	126 lm/W	2700 lm	21.5 W
910505100041	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	125 lm/W	2700 lm	21.5 W
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	104 lm/W	2700 lm	25.5 W
910505100044	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	123 lm/W	2700 lm	22 W

Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	100 lm/W	2700 lm	27 W
910505100047	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	133 lm/W	4000 lm	30 W
910505100048	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	133 lm/W	4000 lm	30 W
910505100049	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	133 lm/W	4000 lm	30 W
910505100050	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	133 lm/W	4000 lm	29 W
910505100051	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	133 lm/W	4000 lm	29 W
910505100053	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	133 lm/W	4000 lm	30 W

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	114 lm/W	4000 lm	34 W
910505100055	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	114 lm/W	4000 lm	35 W
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	114 lm/W	4000 lm	35 W
910505100058	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	136 lm/W	3400 lm	25 W
910505100059	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	133 lm/W	3400 lm	25.5 W
910505100060	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	133 lm/W	3400 lm	25.5 W
910505100061	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	133 lm/W	3400 lm	26 W
910505100062	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	113 lm/W	3400 lm	29.5 W
910505100063	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	110 lm/W	3400 lm	31 W
910505100064	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	111 lm/W	3400 lm	30.5 W
910505100066	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	133 lm/W	6000 lm	44 W
910505100067	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	133 lm/W	6000 lm	45 W
910505100068	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	133 lm/W	6000 lm	45 W
910505100069	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	133 lm/W	6000 lm	44 W
910505100070	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	133 lm/W	6000 lm	44 W
910505100072	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	133 lm/W	6000 lm	45 W

Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	120 lm/W	6000 lm	49 W
910505100074	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	120 lm/W	6000 lm	50 W
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	118 lm/W	6000 lm	49 W
910505100077	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	131 lm/W	8000 lm	60 W
910505100078	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	131 lm/W	8000 lm	61 W
910505100079	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	131 lm/W	8000 lm	61 W
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	121 lm/W	8000 lm	63 W
911401823480	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	127 lm/W	1900 lm	15 W
911401823580	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	135 lm/W	2700 lm	20.5 W
911401823680	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	142 lm/W	3400 lm	24.3 W
911401823780	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	143 lm/W	4000 lm	28.6 W
911401823880	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	143 lm/W	6000 lm	42.9 W
911401823980	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	140 lm/W	8000 lm	57.1 W
911401836980	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	120 lm/W	1800 lm	15 W
911401837080	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	125 lm/W	2500 lm	20.5 W
911401837180	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	129 lm/W	3100 lm	24.3 W

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
911401837280	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	132 lm/W	3700 lm	28.6 W
911401837380	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	136 lm/W	5700 lm	42.9 W

Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
911401837480	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	132 lm/W	7500 lm	57.1 W



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2020, Декабрь 9 - Данные для изменения