



Широкий ассортимент встраиваемых светильников-апплайт для создания уникальной атмосферы

UNIn-ground

Линейка UNIn-ground предлагает широкий ассортимент светильников-апплайт с разными вариантами мощности, угла расхождения луча света, цветовой температуры и т. д. Они позволят создать уникальную атмосферу в вашем помещении, обеспечивая безопасность и комфорт. Компактная прочная конструкция с литым алюминиевым корпусом и накладками из нержавеющей стали, а также влагостойкие разъемы (класс защиты IP68) обеспечивают длительный срок службы при минимальном обслуживании после установки. Водостойкие разъемы упрощают и снижают затраты на установку. Помимо высококачественного белого света доступны варианты RGB (и моно-RGB) со встроенным декодером DMX512. Панель светодиодов позволяет точно настроить угол световых лучей и воплотить самые смелые идеи дизайнеров.

Преимущества

- Простота настройки
- Быстрая установка
- Длительный срок службы
- Прочная конструкция для тяжелых условий эксплуатации

UNIIn-ground

Характеристики

- широкий диапазон мощности от 1 Вт до 36 Вт
- разные значения угла расхождения луча света
- тепло белый — стандарт, нейтрально белый, RGB и моно-RGB — настраиваемые решения
- компактная конструкция и сниженная высота крепления
- Класс защиты IK67, IP67, статическая нагрузка 20 кН и выдерживает соляные брызги на протяжении 500 часов
- рабочая температура: от -40 до +50 °C

Применение

- Общественные места
- Вертикальные архитектурные поверхности
- Скверы: наземное освещение

Versions



Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий IK10

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света No

Общая информация

Маркировка CE -

Знак пожароопасности NO

Сменный источник света No

Технические характеристики освещения

Стандартный угол наклона при верхнем монтаже -

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Тип оптического плафона/линзы	Драйвер в комплекте
911401755292	BBP210 LED50/WW 1W 12V 30D	Теплый белый 830	Polycarbonate bowl/cover flat	No
911401755302	BBP211 LED90/WW 2W 12V 30D	Теплый белый 830	Polycarbonate bowl/cover flat	No
911401755312	BBP212 LED45/WW 3W 100-240V	Теплый белый 830	PCO	Yes
911401755322	BBP213 LED110/WW 6W 100-240V	Теплый белый 830	PCO	Yes
911401755332	BBP340 LED220/WW 3W 20D 100-240V	Теплый белый 730	G	Yes
911401755342	BBP341 LED540/WW 6W 20D 100-240V	Теплый белый 730	G	Yes
911401755352	BBP342 LED1200/WW 12W 20D 100-240V	Теплый белый 730	G	Yes
911401755362	BBP343 LED1800/WW 18W 20D 100-240V	Теплый белый 730	G	Yes

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Тип оптического плафона/линзы	Драйвер в комплекте
911401755382	BBP343 LED RGB 18W 20D 24V GC	Красный, зеленый и синий	G	Yes
911401755392	BBP343 LED R 18W 20D 100-240V	Красная	G	Yes
911401755402	BBP343 LED G 18W 20D 100-240V	Зеленая	G	Yes
911401755412	BBP343 LED B 18W 20D 100-240V	Синий	G	Yes
911401755372	BBP344 LED3600/WW 36W 20D 100-240V	Теплый белый 730	G	Yes
911401755422	BBP403 LED50/WW 2W 24V L300	Теплый белый 830	G	Yes
911401755432	BBP412 LED200/WW 7W 24V L1200	Теплый белый 830	G	Yes

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная светоотдача
911401755292	BBP210 LED50/WW 1W 12V 30D	3000 K	>80	50 lm
911401755302	BBP211 LED90/WW 2W 12V 30D	3000 K	>80	90 lm
911401755312	BBP212 LED45/WW 3W 100-240V	3000 K	>80	45 lm

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная светоотдача
911401755322	BBP213 LED110/WW 6W 100-240V	3000 K	>80	110 lm
911401755332	BBP340 LED220/WW 3W 20D 100-240V	3000 K	>70	220 lm

UNIIn-ground

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная светоотдача
911401755342	BBP341 LED540/WW 6W 20D 100-240V	3000 K	>70	540 lm
911401755352	BBP342 LED1200/WW 12W 20D 100-240V	3000 K	>70	1200 lm
911401755362	BBP343 LED1800/WW 18W 20D 100-240V	3000 K	>70	1800 lm
911401755382	BBP343 LED RGB 18W 20D 24V GC	- K	-	750 lm
911401755392	BBP343 LED R 18W 20D 100-240V	- K	-	850 lm

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная светоотдача
911401755402	BBP343 LED G 18W 20D 100-240V	- K	-	920 lm
911401755412	BBP343 LED B 18W 20D 100-240V	- K	-	400 lm
911401755372	BBP344 LED3600/WW 36W 20D 100-240V	3000 K	>70	3600 lm
911401755422	BBP403 LED50/WW 2W 24V L300	3000 K	>80	50 lm
911401755432	BBP412 LED200/WW 7W 24V L1200	3000 K	>80	200 lm

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Цвет
911401755292	BBP210 LED50/WW 1W 12V 30D	Aluminum
911401755302	BBP211 LED90/WW 2W 12V 30D	Aluminum
911401755312	BBP212 LED45/WW 3W 100-240V	Aluminum and gray
911401755322	BBP213 LED110/WW 6W 100-240V	Aluminum and gray
911401755332	BBP340 LED220/WW 3W 20D 100-240V	Steel
911401755342	BBP341 LED540/WW 6W 20D 100-240V	Steel
911401755352	BBP342 LED1200/WW 12W 20D 100-240V	Steel
911401755362	BBP343 LED1800/WW 18W 20D 100-240V	Steel

Order Code	Full Product Name	Цвет
911401755382	BBP343 LED RGB 18W 20D 24V GC	Steel
911401755392	BBP343 LED R 18W 20D 100-240V	Steel
911401755402	BBP343 LED G 18W 20D 100-240V	Steel
911401755412	BBP343 LED B 18W 20D 100-240V	Steel
911401755372	BBP344 LED3600/WW 36W 20D 100-240V	Steel
911401755422	BBP403 LED50/WW 2W 24V L300	Aluminum and gray
911401755432	BBP412 LED200/WW 7W 24V L1200	Aluminum and gray



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2020, Октябрь 1 - Данные для изменения