



**SmartBright  
Suspension — это  
наиболее экономичное  
светодиодное решение  
в линейном исполнении  
с подвесным  
монтажом. Отличается  
высоким качеством  
света, однородностью  
и зрительным  
комфортом.**

### **SmartBright Suspension**

Линейное решение с подвесным монтажом по доступной цене

# SmartBright Suspension

## Преимущества

- Стильный внешний вид
- Превосходная однородность выходного отверстия света
- Зрительный комфорт благодаря мощному световому потоку

## Характеристики

- Эффективность системы до 90 лм/Вт
- Световой поток до 3000 лм/1,2 м
- Отсутствие мерцания для максимального удобства работы

## Применение

- Офисы
- Предприятия розничной торговли
- Открытые пространства

## Versions



## Аксессуары



Ordercode 911401724662,  
911401724682, 911401724722

# SmartBright Suspension

## Условия эксплуатации

Ambient temperature range	-10 to +35 °C
Maximum dim level	0% (digital)
Suitable for random switching	No

## Соответствие требованиям и область применения

Mech. impact protection code	IK03
Ingress protection code	IP20

## Системы управления и регулировка яркости света

Dimmable	No
----------	----

## Эксплуатационные и электрические характеристики

Input Voltage	220-240 V
---------------	-----------

## Общая информация

CE mark	-
Protection class IEC	Класс безопасности I
Optical cover/lens type	Polystyrene bowl/ cover prismatic
Driver included	Yes
ENEC mark	-
Flammability mark	NO
Glow-wire test	Температура 650°C, продолжительность ь 30 с
Light source replaceable	No
Number of gear units	1 unit
Optic type	Symmetrical

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Initial chromaticity	-
Init. Color Rendering Index	>80
Initial LED luminaire efficacy	88 lm/W
Initial luminous flux	3000 lm
Luminous flux tolerance	+/-10%
Initial input power	34 W

## Механические компоненты и корпус

Color	Gray
-------	------

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Color Temperature
911401723752	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Grey RCA	4000 K
911401723762	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Grey RCA	6500 K



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.