

-20°C
+ 45°C

IP66/
IK06

100
лм/вт

CRI80

30000
часов

Гарантия
3 года

Пылевлагозащищенный светильник WT066C



- Энергоэффективное решение
 - ✓ Прямая замена светильников 2x18Вт, 2x36Вт и 2x58Вт, экономии до 45%
 - ✓ Опаловый изогнуты рассеиватель без видимых светодиодов занимает 99% лицевой поверхности корпуса, что дает полное ощущение непрерывного света
 - ✓ **Пульсации 10%**
- Легкая установка
 - ✓ **Нажимная клеммная колодка**
 - ✓ Накладного и подвесного монтажа. Универсальный монтажный зажим из нержавеющей стали, винты из нержавеющей стали, крючки из нержавеющей стали, все в 1 упаковке со светильником.
 - ✓ 3 варианта длины на решения разных задач (**600/1200/1500мм**)
- Высокая надежность
 - ✓ Прочная конструкция: анти-УФ поликарбонатный корпус, технология двойной экструзии.
 - ✓ Дополнительная защита от попадания пыли и влаги при монтаже, удобные захваты для монтажных винтов
 - ✓ Доступная цветовая температура CCT = **4000К/6500К**

Мощность и световой поток	Код	Описание
16,5Вт/1600Лм	911401824282	WT066C NW LED16 L600 CFW PSU
33Вт/3300Лм	911401824482	WT066C NW LED33 L1200 CFW PSU
51Вт/5100Лм	911401824682	WT066C NW LED51 L1500 CFW PSU
16,5Вт/1600Лм	911401824382	WT066C CW LED16 L600 CFW PSU
33Вт/3300Лм	911401824582	WT066C CW LED33 L1200 CFW PSU
51Вт/5100Лм	911401824782	WT066C CW LED51 L1500 CFW PSU