



ЛЕД BRAVO-R





Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	T _c , K
07010911	ЛЕД BRAVO-R LR-19Вт/830-22 S55 BL 11*	19	2200	55	3000
07011011	ЛЕД BRAVO-R LR-19Вт/830-22 S55 WH 11*	19	2200	55	3000
07011111	ЛЕД BRAVO-R LR-19Вт/840-23 S55 BL 11*	19	2300	55	4000
07011211	ЛЕД BRAVO-R LR-19Вт/840-23 S55 WH 11*	19	2300	55	4000
07011311	ЛЕД BRAVO-R LR-25Вт/830-29 S55 BL 11*	25	2900	55	3000
07011411	ЛЕД BRAVO-R LR-25Вт/830-29 S55 WH 11*	25	2900	55	3000
07011511	ЛЕД BRAVO-R LR-25Вт/840-30 S55 BL 11*	25	3000	55	4000
07011611	ЛЕД BRAVO-R LR-25Вт/840-30 S55 WH 11*	25	3000	55	4000
07011711	ЛЕД BRAVO-R LR-33Вт/830-34 S55 BL 11*	33	3400	55	3000
07011811	ЛЕД BRAVO-R LR-33Вт/830-34 S55 WH 11*	33	3400	55	3000
07011911	ЛЕД BRAVO-R LR-33Вт/840-35 S55 BL 11*	33	3500	55	4000
07012011	ЛЕД BRAVO-R LR-33Вт/840-35 S55 WH 11*	33	3500	55	4000
07012111	ЛЕД BRAVO-R LR-39Вт/830-40 S55 BL 11*	39	4000	55	3000
07012211	ЛЕД BRAVO-R LR-39Вт/830-40 S55 WH 11*	39	4000	55	3000
07012311	ЛЕД BRAVO-R LR-39Вт/840-42 S55 BL 11*	39	4200	55	4000
07012411	ЛЕД BRAVO-R LR-39Вт/840-42 S55 WH 11*	39	4200	55	4000

* – світильники з висувним поворотним корпусом

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення офісні та інші адміністративні, торгові, навчальні, лікувальні приміщення, зали очікування аеропортів та вокзалів, готелі, холи, коридори тощо		Драйвер	VS Lighting Solutions
Клас енергоефективності	A++	Опції	DALI
Середній термін служби, год. L80B10	56 000	Частота, Гц	50/60
Індекс кольоропередачі (CRI)	≥80	Номинальна напруга живлення, В	220 AC
Ступінь захисту (IP)	IP20	Робоча напруга живлення, В	198–264 AC
Група ризику RG	1	Термін служби драйвера, год.	100 000
Коефіцієнт потужності K_p	>0,95	Клас захисту від ураження ел. струмом	II
Коефіцієнт пульсацій, %	<1	Діапазон робочих температур, °C	від -5 до +40
Матеріал	корпус – литий під тиском алюміній (порошкове фарбування), відбивач – алюміній	Монтаж	вбудований
Колір корпусу	BL – чорний WH – білий	Гарантія, роки	5
LED компоненти	VS Lighting Solutions		



Модель	Розміри, мм				Маса, кг
	ØD1	ØD2	H1	H2	
LED BRAVO-R	156	146	171	132	1,2

