

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## ECO CLASS FLOODLIGHT 20 W 3000 K

ECO CLASS FL | Прожектор с симметричным светораспределением



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Замена прожекторов с галогенными лампами
- Гаражи
- Общественные зоны
- Фасады зданий
- Строительные площадки

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Экономия энергии до 90% по сравнению с галогеновыми лампами
- Матовый плафон из закаленного стекла для однородного распределения света
- Сбалансированное соотношение веса и размера благодаря компактному дизайну
- Простая установка благодаря предварительному электромонтажу с кабелем питания (30 см)
- Гарантия 2 года

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Симметричный угол расхождения луча света
- Защита от образования конденсата внутри корпуса
- Тип защиты: IP65



## TECHNICAL DATA

## Электрические параметры

Номинальная мощность	20,00 Вт
Режим эксплуатации	Integrated LED driver
Номинальное напряжение	220...240 В
Коэффициент мощности $\lambda$	>0,90
Частота сети	50 Hz
Сумм.коэф.гармонических искажений	< 20 %

## Фотометрические данные

Цветовая температура	3000 K
Световой поток	1300 лм
Световая отдача	65 лм/Вт
Стандартное отклонение эллипса соотв.	<6 sdcм
Цветность света (обозначение)	Warm White
Индекс цветопередачи Ra	80

## Светотехнические параметры

Угол излучения	110 ° 1)
----------------	----------

1) ZMP\_110132

## Размеры и вес

Длина	150,0 mm
Ширина	143,0 mm
Высота	26,0 mm
Вес продукта	470,00 g
Длина кабеля	140 mm

## Цвета и материалы

Материал корпуса	Aluminum
Цвет продукта	Black
Цвет корпуса	Black
Материал покрытия (колбы)	TEMPERED GLASS

## Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+50 °C
---------------------------------------	--------------

## Срок службы

Срок службы L70/B50 @ 25 °C	25000 h
-----------------------------	---------

## Дополнительные данные

Монтажный тип	Surface
Место установки	Wall / Floor

## Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Тип соединения	Cable, 3-pole
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

## Сертификаты и Стандарты

Класс защиты IK (уровень ударопрочности)	IK06
Испытание раскаленной проволокой	-
Фотобиологическая группа безопас EN62471	not applicable
Класс защиты	I
Тип защиты	IP65
Стандарты	EAC

## ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075176577	Folding carton box 1	155 mm x 148 mm x 31 mm	511,00 g	0.71 дм <sup>3</sup>
4058075176584	Shipping carton box 20	325 mm x 325 mm x 185 mm	10761,00 g	19.54 дм <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ССЫЛКИ

Дальнейшая информация по ссылке

- ▶ [www.ledvance.com/services-and-tools/services/downloads/downloadcenter-for-professionell-clients](http://www.ledvance.com/services-and-tools/services/downloads/downloadcenter-for-professionell-clients)

Гарантийные условия см. на странице

- ▶ [www.ledvance.com.ru/guarantee](http://www.ledvance.com.ru/guarantee)

## ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.