



ЛЕД ОМЕГА



Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	Tc, K
09006564	ЛЕД ОМЕГА LH-150Вт/750-195 S90 D460H160 GR 64	150	19500	90x90	5000
09005464	ЛЕД ОМЕГА LH-190Вт/750-228 S90 D460H160 GR 64	190	22800	90x90	5000

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення промислові та сільськогосподарські приміщення з високим рівнем вологості та запиленості, складські приміщення, спортивні споруди тощо		LED компоненти	Cree
Клас енергоефективності	A++	Драйвер	Meanwell
Середній термін служби, год. L80B10	56 000	Частота, Гц	50/60
Індекс кольоропередачі (CRI)	≥70	Номінальна напруга живлення, В	220 AC
Ступінь захисту (IP)	IP65	Робоча напруга живлення, В	198-264 AC
Група ризику RG	1	Термін служби драйвера, год.	100 000
Коефіцієнт потужності K _p	≥0,95	Клас захисту від ураження ел. струмом	I
Коефіцієнт пульсацій, %	<1	Діапазон робочих температур, °C	від -25 до +45
Матеріал	корпус – силумін, кришка – загартоване скло	Монтаж	підвісний
Колір корпусу	GR – сірий	Гарантія, роки	5



Модель	Розміри, мм	
	ØD	H
ЛЕД ОМЕГА LH-150Вт; 190 Вт	460	160

