

ЛЕД АЛЬФА 34 ВТ



НОВА надтонка світлодіодна панель для якісного рівномірного освітлення.

Має меншу споживану потужність і вищий світловий потік порівняно з попереднім поколінням.

IP 44 / IP 20 – оптична / вбудована частини.

Має міцний корпус з анодованого алюмінію та опаловаий розсіювач з поліметилметакрилату.

Монтаж: вбудований, підвісний, накладний.

Гарантія: 3 роки.


**МЕНША
ПОТУЖНІСТЬ
- ВИЩИЙ
СВІТЛОВИЙ
ПОТІК**

СВІТЛОТЕК

svitlotek.com
+38 (044) 364-51-08


ЛЕД АЛЬФА 34 Вт

Світлодіодна панель ЛЮМЕН ЛЕД АЛЬФА призначена для освітлення офісів, торгових площ, конференц- і кінозалів, учбових, ігрових приміщень, коридорів, холів, підсобних приміщень тощо.




Товщина

Надтонка (11 мм) світлодіодна панель для стель Армстронг, вмонтованого, підвісного та накладного монтажу (рамка для накладного монтажу – опція).



Потужність та світловий потік

У новому поколінні панелей ЛЕД АЛЬФА вдалося зменшити номінальну потужність світловипромінюваних діодів на 2 Вт – до 34 Вт і підвищити світловий потік на 100 лм – до 4100 лм.



Оптика IP 44

Рівень пиловологозахисності оптичної частини дозволяє встановлювати світильник у запилених приміщеннях та в приміщеннях з підвищеною вологістю. Опаловий розсіювач забезпечує м'яке рівномірно розсіяне світло.