



# ЛЕД ГЛОБО G2




Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	T <sub>c</sub> , К
12000633	ЛЕД ГЛОБО LC-18Вт/840-14 G2 O D220 WH 33 IP65	18	1400	120	4000
12001033	ЛЕД ГЛОБО LC-18Вт/840-14 MD G2 O D220 WH 33 IP65*	18	1400	120	4000
12000733	ЛЕД ГЛОБО LC-24Вт/840-19 G2 O D270 WH 33 IP65	24	1900	120	4000
12000833	ЛЕД ГЛОБО LC-30Вт/840-24 G2 O D320 WH 33 IP65	30	2400	120	4000
12005233	ЛЕД ГЛОБО LC-30Вт/840-24 MD G2 O D320 WH 33 IP65*	30	2400	120	4000

\* – модель з датчиком руху (час затримки - 3 хв.)

## СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення зони паркування, зупинки автотранспорту, навчальні, медичні заклади, адміністративні об'єкти тощо		LED компоненти	Китай
Клас енергоефективності	A+	Драйвер	Китай
Середній термін служби, год. L70B50	30 000	Частота, Гц	50/60
Індекс кольоропередачі (CRI)	≥80	Номинальна напруга живлення, В	220 AC
Група ризику RG	0	Робоча напруга живлення, В	198–264 AC
Ступінь захисту (IP)	IP65	Клас захисту від ураження ел. струмом	II
Коефіцієнт потужності K <sub>p</sub>	>0,9	Діапазон робочих температур, °C	від -10 до +40
Коефіцієнт пульсацій, %	<1	Монтаж	накладний
Матеріал	корпус – полікарбонат, розсіювач – полікарбонат	Гарантія, роки	2
Колір корпусу	WH – білий		



Модель	Розміри, мм		Маса, кг
	ØD	H	
ЛЕД ГЛОБО LC-18Вт	220	88	0,42
ЛЕД ГЛОБО LC-18Вт (MD)	220	88	0,43
ЛЕД ГЛОБО LC-24Вт	270	93	0,6
ЛЕД ГЛОБО LC-30Вт	320	102	0,9
ЛЕД ГЛОБО LC-30Вт (MD)	320	102	0,91

