



COMPACT HIGH-BAY EASYLINE



VS LIGHTING SOLUTIONS




Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	T _c , К
570254	НВ-Е-260-100-740-90	100	15000	90	4000
570255	НВ-Е-260-100-740-110	100	15000	90	4000
570260	НВ-Е-305-150-740-90	150	25000	110	4000
570261	НВ-Е-305-150-740-110	150	25000	110	4000

СПЕЦИФІКАЦІЯ


Призначення: промислові та сільськогосподарські приміщення з високим рівнем вологості та запиленості, складські приміщення, спортивні споруди тощо		Драйвер	VS Lighting Solutions
Клас енергоефективності	A – A++	Частота, Гц	50/60
Середній термін служби, год. L70B10	50 000	Номинальна напруга живлення, В	220–230 AC
Індекс кольоропередачі (CRI)	70	Робоча напруга живлення, В	120–277 AC
Ступінь захисту (IP)	IP65	Термін служби драйвера, год.	100 000
Ступінь ударостійкості (IK)	IK08	Клас захисту від ураження ел. струмом	I
Коефіцієнт потужності K _p	≥0,95	Діапазон робочих температур, °C	від -40 до +50
Коефіцієнт пульсацій, %	<15		
Матеріал	Корпус – силумін оптика – полікарбонат	Монтаж	підвісний
Колір корпусу	RAL 9022	Гарантія, роки	5
LED компоненти	VS Lighting Solutions		




Модель	Розміри, мм		Маса, кг
	ØD	H	
HB-E-260	260	164	2,0
HB-E-305	305	171	2,5




HB-E-260 – 90°



HB-E-260 – 110°



HB-E-305 – 90°



HB-E-305 – 110°