




ЛЕД ГАММА М6



Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, Т, К град.
05267711	ЛЕД ГАММА LM-39Вт/840-48 О L1130M6 IP23 початковий G-2.4 фарбований	39	4800	120 4000
05266611	ЛЕД ГАММА LM-39Вт/840-48 О L1130M6 IP23 прохідний G-2.4 фарбований	39	4800	120 4000
05267811	ЛЕД ГАММА LM-39Вт/840-48 О L1130M6 IP23 кінцевий G-2.4 фарбований	39	4800	120 4000
05267611	ЛЕД ГАММА LM-39Вт/840-48 О L1130M6 IP23 КІТ G-2 фарбований	39	4800	120 4000
05268611	ЛЕД ГАММА LM-58Вт/840-72 О L1690M6 IP23 початковий G-2.4 фарбований	58	7200	120 4000
05266811	ЛЕД ГАММА LM-58Вт/940-72 О L1690M6 IP23 прохідний G-2.4 фарбований	58	7200	120 4000
05268711	ЛЕД ГАММА LM-58Вт/840-72 О L1690M6 IP23 кінцевий G-2.4 фарбований	58	7200	120 4000
05266311	ЛЕД ГАММА LM-58Вт/840-72 О L1690M6 IP23 КІТ G-2 фарбований	58	7200	120 4000
05257111	ЛЕД ГАММА LM-85Вт/840-110 О L3370M6 IP23 початковий G-2.4 фарбований	85	11000	120 4000
05257211	ЛЕД ГАММА LM-85Вт/840-110 О L3370M6 IP23 прохідний G-2.4 фарбований	85	11000	120 4000
05257311	ЛЕД ГАММА LM-85Вт/840-110 О L3370M6 IP23 кінцевий G-2.4 фарбований	85	11000	120 4000
05257411	ЛЕД ГАММА LM-85Вт/840-110 О L3370M6 IP23 КІТ G-2 фарбований	85	11000	120 4000

Важливо! Довжина світильника та потужність підбирається індивідуально під ваше замовлення в діапазонах:

- довжина від 280 до 3400 мм;
- потужність від 2 до 183Вт.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення освітлення торгових залів усіх типів маркетів, адміністративно-офісних та інших громадських приміщень. Секції можна поєднувати в лінію, а також в кутові системи (L-подібні, X-подібні)	LED компоненти	VS Lighting Solutions
Клас енергоефективності	A++	Драйвер
Середній термін служби, год. L80B10	56 000	Опції
Індекс кольоропередачі (CRI)	≥80	Частота, Гц
Ступінь захисту (IP)	IP23	Номінальна напруга живлення, В
Група ризику RG	1	Робоча напруга живлення, В
Коефіцієнт потужності K_p	>0,95	Клас захисту від ураження ел. струмом
Коефіцієнт пульсацій, %	<1	Термін служби драйвера, год.
Оптика	О - без лінзи (опаловий розсіювач)	Діапазон робочих температур, °С
Матеріал	корпус - анодований алюміній	Монтаж
Колір корпусу	AL - алюміній (інший колір - за замовлення)	підвісний, накладний
		Гарантія, роки
		5

Модель	Розміри, мм				Маса, кг
	A	B	C	C1	
ЛЕД ГАММА LM... L1130M6	1130	46	68	73	2,8
ЛЕД ГАММА LM... L1690M6	1690	46	68	73	4,1
ЛЕД ГАММА LM... L3370M6	3370	46	68	73	8,1

