

ЛЕД АКЦЕНТ ОР153



СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення магазини, галереї, автосалони, виставкові приміщення		Драйвер	VS Lighting Solutions
Потужність, Вт	28	Світловий потік, лм	3200
Колірна температура, К	4000	Кут розсіювання, град.	15/ 36/ 60
Клас енергоефективності	A++	Опції	DALI; спеціальні спектри Food Warm White (FWW), Food Neutral White (FNW), Food Pink Effect (FPE), Food White Effect (FWE)
Середній термін служби, год. L70B50	56 000	Термін служби драйвера, год.	100 000
Ступінь захисту (IP)	IP20	Частота, Гц	50/60
Індекс кольоропередачі (CRI)	80	Номінальна напруга живлення, В	230 AC
Група ризику RG	1	Робоча напруга живлення, В	198–264 AC
Коефіцієнт потужності K_p	>0,95	Клас захисту від ураження ел. струмом	I
Коефіцієнт пульсацій, %	<1	Діапазон робочих температур, °C	від -5 до +40
Матеріал	корпус – литий під тиском алюміній, відбивач – алюміній	Монтаж	на шинопровід (трекова система); на поверхню (опція)
Колір корпусу	WH – білий, BL – чорний	Гарантія, роки	5
LED компоненти	VS Lighting Solutions		

